

244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 21 marca 1952 r.

o warunkach składowania niektórych artykułów produkcji rolnej i ochronie przeciwpożarowej przy omlotach.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przy ustawianiu stert, stogów, brogów i innych podobnych obiektów powinny być zachowane następujące odległości:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) od wszelkich budynków w gospodarstwach uspołecznionych | — 100 m |
| a w innych | — 30 m |
| 2) od wszelkich dróg publicznych | — 50 m |
| 3) od lasów, zagajników i innych terenów zadrzewionych | — 100 m |
| 4) od torów kolejowych | — 100 m |
| 5) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia | — 25 m |
| 6) między stertami względnie parami stert w gospodarstwach uspołecznionych | — 100 m |

2. Sterty ze zbożem przed omlotem w gospodarstwach uspołecznionych mogą być ustawiane pojedynczo lub parami.

3. Jeżeli położenie nieruchomości nie zezwala na zachowanie odległości przewidzianych w ust. 1 pkt 1, może być ona zmniejszona z tym jednak, że stóg, sterta lub bróg powinny być w tych przypadkach ustawione w punkcie, który ze względu na wymiary nieruchomości odległy jest najdalej od budynku, jednak znajduje się nie bliżej niż w odległości 30 m.

4. Odległości podane w ust. 1 pkt 1 — 3 mogą być zmniejszone, jednak nie więcej niż do 30 m, jeżeli wskutek wilgotności łąk niecały obszar nadaje się do stogowania.

5. Sterty, stogi i brogi na ścierniskach powinny być oborane w promieniu 5 m.

6. Przy stertach, stogach i brogach należy na czas omlotów umieścić podręczne środki gaśnicze, a mianowicie beczkę z wodą o pojemności około 200 litrów, wiadro, tłumnicę i bosak na każdą stertę, stóg lub bróg.

§ 2. Wielkość stert ze zbożem niemłóconym i sianem nie może przekraczać 800 m³, wielkość zaś sterty słomy i roślin włóknistych — 1200 m³.

§ 3. Przy ustawianiu i używaniu lokomobili bądź traktora do omlotów przy stogu, stercie, brogu lub budynku należy przestrzegać:

- 1) aby iskry i dym były znoszone wiatrem w kierunku od sterty bądź od budynku,
- 2) aby zachowana była odległość lokomobili bądź traktora od stogu lub budynku najmniej 10 m,
- 3) aby komin lokomobili zaopatrzony był w należycie wykonany i szczelnie przylegający do przewodu ko-

minowego iskrochron z siatki o rozmiarach oczek 2,5 × 10 mm i grubości drutu o średnicy 1,5 do 2 mm oraz aby przewód kominowy i drzwiczki paleniskowe były szczelne,

- 4) aby miejsce przeznaczone na ustawienie lokomobili lub traktora oczyszczone było z przedmiotów palnych,
- 5) aby palenisko lokomobili było każdorazowo po skończonej pracy starannie wygaszone, a wyjęty węgiel (złożony osobno), szlaka i popiół zalane były dokładnie wodą i złożone do specjalnie w tym celu przygotowanego dołu.

§ 4. Silniki elektryczne do omlotu powinny być ustawiane w odległości co najmniej 2 m od stogów, stert, brogów i budynków krytych nieogniotrwale, jeżeli chodzi o silniki okapturzone, a w odległości co najmniej 5 m, jeżeli chodzi o silniki nie okapturzone.

§ 5. Zabrania się garażowania samochodów i traktorów w stodołach, przy stertach, stogach i brogach.

§ 6. Podgrzewanie i uruchamianie silników spalinywych może być dokonywane w odległości najmniej 30 m od zapasów materiałów pędnych i opału. Rozpalanie ognisk w pobliżu stogów, stert i brogów jest dozwolone tylko dla przygotowania posiłków dla pracowników zatrudnionych przy omlotach. Ogniska nie mogą być rozpalane w odległości mniejszej niż 100 m od zapasów materiałów pędnych, opału, stogów, stert i brogów przy zachowaniu przepisu § 3 pkt 1 niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Na miejscu młocki powinny być wyznaczone miejsca na palenie tytoniu w odległości nie mniej niż 50 m od zgromadzonego do omlotu zboża.

§ 8. Maszyny używane przy omlocie powinny być zaopatrzone w liny stalowe lub łańcuchy celem ułatwienia ich odciążenia w razie pożaru.

§ 9. 1. Kierownicy państwowych gospodarstw rolnych oraz przewodniczący spółdzielni produkcyjnych obowiązani są każdorazowo przed rozpoczęciem omlotu sprawdzić osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. W gospodarstwach rolnych indywidualnych obowiązków, o którym mowa w ust. 1, ciąży na posiadaczach tych gospodarstw.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki Komunalnej: *K. Mijał*