

885

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnoctowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnoctowego na terenie

Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnoctowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto (Dz. U. Nr 86, poz. 954, z 2007 r. Nr 107, poz. 734 oraz z 2008 r. Nr 78, poz. 467 i Nr 207, poz. 1299).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 885)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCTOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY**Szczegółowy opis granic składu wolnoctowego**

Skład wolnoctowy zlokalizowany jest na poziomie I piętra Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granic składu wolnoctowego.

Opis przebiegu granic składu wolnoctowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnoctowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnoctowy i w Ministerstwie Finansów.

Granice składu wolnoctowego stanowią następujące odcinki ścian:**Odloty Schengen**

- 1) ekran z płyty poliwęglanowej, o długości 3,6 m, oraz dwa przejścia, o długości 1,45 m;
- 2) ściana działowa, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni nad parterem;
- 3) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 23 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;

- 4) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 3,6 m, oddzielająca pomieszczenie urzędu celnego od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;
- 5) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 21 m, oddzielająca pomieszczenia urzędu celnego i sklepu od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;
- 6) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 3,5 m, oddzielająca pomieszczenie sklepu od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;
- 7) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 7,5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni nad podjazdem pod Terminal;
- 8) ściana żelbetowa, o długości 6,2 m, oddzielająca pomieszczenie sanitarne strefy składu wolnoctowego i pomieszczenie executive lounge od szybu instalacyjnego;
- 9) ściana żelbetowa, o długości 3,6 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od szybu instalacyjnego;
- 10) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,8 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad podjazdem pod Terminal;

- 11) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,8 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od przestrzeni zewnętrznej nad podjazdem pod Terminal;
 - 12) ściana żelbetowa, o długości 7,8 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od klatki schodowej;
 - 13) ściana żelbetowa, o długości 6,5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone systemem kontroli dostępu;
 - 14) ściana żelbetowa, o długości 7,8 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone systemem kontroli dostępu;
 - 15) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,3 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od płyty lotniska;
 - 16) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 31 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od płyty lotniska;
 - 17) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od płyty lotniska;
 - 18) ściana żelbetowa, o długości 7,5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone systemem kontroli dostępu;
 - 19) ściana żelbetowa, o długości 7,5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od klatki schodowej, w której znajdują się drzwi zabezpieczone systemem kontroli dostępu;
 - 20) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 7 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od płyty lotniska;
 - 21) ściana działowa, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia centrum bezpieczeństwa i dozoru technicznego oraz holu ogólnodostępnego, w której znajdują się drzwi przejścia służbowego zamykane na zamek;
 - 22) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 5,5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia sanitarnego;
 - 23) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 4,2 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia sanitarnego;
 - 24) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 2,4 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia biurowego;
 - 25) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 3,8 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia biurowego;
 - 26) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 12 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia biurowego i pomieszczenia Straży Granicznej, w której znajduje się dwoje drzwi zamykanych na zamek;
- Odloty non-Schengen**
- 1) trzy stanowiska Straży Granicznej mieszczące się w obiektach połączonych bramkami typu „Wanzl”;
 - 2) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 3 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia gospodarczego;
 - 3) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 4 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia gospodarczego;
 - 4) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, o długości 3 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od pomieszczenia gospodarczego;
 - 5) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 2,8 m;
 - 6) ściana działowa, stała, szklana typu „Schuco”, o długości 2,6 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od restauracji;
 - 7) ściana z płyt gipsowo-kartonowych, składająca się z dwóch odcinków ścian o długości 3,3 m i 5 m, załamana pod kątem prostym w kierunku elewacji zewnętrznej, oddzielająca skład wolnoctowy;
 - 8) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 3,2 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni zewnętrznej nad pomieszczeniem przylotów non-Schengen;
 - 9) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 7,2 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu;
 - 10) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 7,2 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu;
 - 11) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 5 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni nad przejściem do Terminalu;
 - 12) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 29 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni nad wjazdami do bagażowni przylotów non-Schengen;
 - 13) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,4 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od przestrzeni nad wejściem do klatki schodowej;
 - 14) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 6,8 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu;
 - 15) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 6,4 m;
 - 16) ściana żelbetowa klatki schodowej, o długości 6,8 m, z drzwiami zabezpieczonymi systemem kontroli dostępu;

- 17) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 6,4 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego;
- 18) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 11 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego;
- 19) ściana żelbetowa, o długości 3,8 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od szachtu instalacyjnego;
- 20) ściana żelbetowa, o długości 6,2 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego od szachtu instalacyjnego;
- 21) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 7,2 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego;
- 22) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 3,8 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego;
- 23) ściana zewnętrzna, żelbetowa, o długości 21,2 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego;
- 24) ściana zewnętrzna, szklana, stała typu „Schuco”, o długości 3,2 m, oddzielająca strefę składu wolnoctowego;
- 25) ściana o konstrukcji aluminiowej, wypełniona płytą poliwęglanową, o długości 1,5 m, przylegająca do pomieszczenia kontroli dokumentów.

Obszar składu wolnoctowego

Powierzchnia składu wolnoctowego wynosi 2163,65 m².