

## 1576

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY<sup>1)</sup>

z dnia 3 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep<sup>2)</sup>

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.<sup>3)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237,

poz. 2009 oraz z 2006 r. Nr 42, poz. 291) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „II. Opis techniczny do celów homologacji typu pojazdu (obowiązujący od dnia 1 lipca 2005 r. — według załącznika I do dyrektywy 2003/37/WE)” we wzorze A wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

- „2.4. Technicznie dopuszczalna(-e) masa(-y) ciągnięta(-e) (w zależności od typu sprzęgu)
- 2.4.1. Niehamowana masa ciągnięta: .....
- 2.4.2. Niezależnie hamowana masa ciągnięta: .....
- 2.4.3. Najazdowo hamowana masa ciągnięta: .....
- 2.4.4. Masa ciągnięta hamowana za pomocą hamulców hydraulicznych lub pneumatycznych: .....
- 2.4.5. Całkowita(-e) technicznie dopuszczalna(-e) masa(-y) ciągnika wraz z przyczepą dla każdej konfiguracji hamulców przyczepy: .....
- 2.4.6. Położenie punktu sprzęgu:
- 2.4.6.1. Wysokość nad powierzchnią drogi:
- 2.4.6.1.1. Maksymalna wysokość: .....
- 2.4.6.1.2. Minimalna wysokość: .....
- 2.4.6.2. Odległość od płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś geometryczną tylnej osi
- 2.4.6.2.1. Maksymalna: .....
- 2.4.6.2.2. Minimalna: .....
- 2.4.6.3. Maksymalne statyczne obciążenie pionowe / technicznie dopuszczalna masa w punkcie sprzęgu:
- 2.4.6.3.1. — ciągnika: .....
- 2.4.6.3.2. — naczepy (wymienne ciągnięte maszyny) lub przyczepy z osią centralną (wymienne holowane maszyny): .....
- ”

b) pkt 2.7.2 otrzymuje brzmienie:

- „2.7.2. Ogólne wymiary ciągnika, łącznie z urządzeniem sprzęgającym
- 2.7.2.1. Długość w ruchu drogowym<sup>(10)</sup>:
- maksymalna: .....
- minimalna: .....
- 2.7.2.2. Szerokość w ruchu drogowym<sup>(11)</sup>:
- maksymalna: .....
- minimalna: .....
- ”

<sup>1)</sup> Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2010/22/UE z dnia 15 marca 2010 r. zmieniającej w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 80/720/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG i 87/402/EWG oraz dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. UE L 91 z 10.04.2010, str. 1).

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443 i Nr 225, poz. 1466.

- 2.7.2.3. Wysokość w ruchu drogowym<sup>(12)</sup>:  
maksymalna: .....  
minimalna: .....
- 2.7.2.4. Zwis przedni<sup>(13)</sup>:  
maksymalny: .....  
minimalny: .....
- 2.7.2.5. Zwis tylny<sup>(14)</sup>:  
maksymalny: .....  
minimalny: .....
- 2.7.2.6. Prześwit<sup>(15)</sup>:  
maksymalny: .....  
minimalny: .....,

c) w „Objaśnieniach” odnośnik 15 otrzymuje brzmienie:

„<sup>(15)</sup> Standard ISO 612 - 1978 (punkt 6.8).”;

2) w załączniku nr 4 „Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu” w części II w tabeli 3 C „Zgodność ze znormalizowanymi kodami OECD” objaśnienie do odnośnika <sup>(\*)</sup> otrzymuje brzmienie:

„<sup>(\*)</sup> Sprawozdania z badań powinny być zgodne z decyzją Rady OECD C(2008) 128 z października 2008 r. Równoważność sprawozdań z badań może być uznana dla zamocowań pasa bezpieczeństwa dopiero po poddaniu ich badaniom.”

§ 2. Sprawozdania z badań, o których mowa w załączniku nr 4 „Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu” w części II w tabeli 3 C „Zgodność ze znormalizowanymi kodami OECD”, mogą być przygotowywane zgodnie z kodami określonymi w decyzji Rady OECD C(2000) 59 zmienionej decyzją Rady OECD C(2005) 1, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: *C. Grabarczyk*